



## Особенности

- Эффективная конструкция глушения шума
- Интегрированный глушитель
- Регулируемые опоры для натяжения ремня
- Простой доступ к защитному кожуху
- Конструкция из углеродистой стали с эмалированным покрытием

## Преимущества

- Компактная конструкция
- Быстрое время установки
- Низкая стоимость, за счет уменьшения количества деталей

## Технические характеристики

- Максимальное давление: 1 ATM
- Содержит все соединительные элементы (гайки, болты и др.)
- Отверстия для: разгрузочного клапана, манометра и термометра

## Опции

- Защитный кожух ремня
- Используется подавитель вибраций в применениях для получения вакуума
- Свяжитесь с Solberg, чтобы подобрать лучший глушиетль под вашу воздуходувку



Модель	Вход патрубков	Выход МПТ	Отверстие для разгрузочного клапана	Диапазон мощности кВт	РАЗМЕРЫ - мм			Номинальный расход м <sup>3</sup> /ч
					А	Б	Ц	
BBF-200	2"	2"	2"	2 - 11+	597	699	279	230
BBF-250	2 1/2"	2 1/2"	2"	2 - 15+	597	699	279	332
BBF-300	3"	3"	2"	7 - 22	711	889	360	510
BBF-400	4"	4"	2"	15 - 37, 30 -	711	889	360	884
BBF-600F	Příruba 6"	Příruba 6"	3"	45	883	1003	457	1870